



芯金穴ビッチ(本体定尺 L=1,000・1,500・2,000mm) S=1/20

*「エントキャップ」はオプションですので、ご用命の節は係員までお申し出下さい。
*芯金を溶接で取り付けする場合、ボーズ鋼板(別途)も承ります。
アンカ全長・取付方法は現場の状況、下地強度により異なります。

商品区分
衝撃吸収材・保護材

品番(製品名)
コーナークォート
APC-9090V

図面名
コーナーガード : APC-9090V
及び、オプション図

仕様

コーナークラート: □APC-9090V

◆材質
カーボン(本体):V・塩化ビニール

押え金物:アルミ(A6063S-T5)

エントキヤップ^o : V・塩化ビニール

◆カラー
V・塩化ビニール(単色):6色
・常備色
☐ α-03 シルバーグレー
☐ α-04 ハールグレー
☐ α-05 ベージュ
☐ α-06 セプティイエロー
☐ α-09 ココアブラウン
・受注生産色
☐ α-01 ブラック

定尺: L=1, 000·1, 500·2, 000mm

オフ ション: エント キヤッフ

*エントキャップはオプションですので
ご用命の節は係員までお申してください。

縮尺	1/2
----	-----

ファイルNo. (DL時)
06-APC-9090

