


形式	寸法						
	蓋幅(W2)	コムレール幅(B)	メイン幅(C)/スキマ(S)	寸法(D)	メイン幅(P)	長さ(L)	高さ(H)
ZP-100S	100	60	20/5 (スキマ:溝幅により ワッシャ調整)	10	25 (ワッシャ調整)	最長:1000	25
ZP-150S	150	110					
ZP-200S	200	160					
ZP-250S	250	210					

1. 直線での寸法調整は、内外のゴムレールにワッシャーを入れ隙間を微調する。
2. 曲線は、外側のゴムレールにワッシャーを入れ隙間を微調する。〔蓋の最小内径は⇒R500(5タイプ)〕

商品区分	フラスプール
品番(製品名)	人工大理石フラスプール(スタイプ)
図面名	人工大理石フラスプール (スタイプ)図
仕様	<p>人工大理石フラスプール(スタイプ)</p> <p>材質 本体部分:人工大理石(メタクリル樹脂) 隙間スリーブ:ポリアポビレン 調整ワッシャー:ポリアポビレン コムレベル:EPTゴム プッシュ:人工大理石(メタクリル樹脂)</p> <p>カラー:3色 <input type="checkbox"/> パウターブラック <input type="checkbox"/> パウターホワイト <input type="checkbox"/> パウターアイボリー</p> <p>受枠:B枠(SUS304) アンカー:SS400 もしくは、SPHC</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本体仕上:サンドブラスト(#40) ・蓋最長L=1000mm ・蓋最長W=250mm ・蓋最小R⇒R500(スタイプ) ・アンカーは外枠寸法 500mm程度に対し1ヶ所程度。 <p>*本体が人工大理石の為、 ぶついたり落とすと破損いたします。 取扱いには充分にご注意ください。</p>
縮尺	1/5
ファイルNo. (DL時)	09-Z-PLASPUR(S)
 <div> アトラスark 株式会社 </div>	